

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/agregat-pradotworczy-fh-9220-w-tw-twe-p-2550.html>

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FH 9220 W / TW / TWE



Cena brutto **9 203,40 zł**

Cena netto **7 482,44 zł**

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy wyposażony w układ spawalniczy, moc maksymalna - 7,2kVA, moc znamionowa - 6,5kVA, maksymalny prąd spawania - 220A. Agregat wyposażony w silnik HONDA GX390 o mocy 11KM z rozruchem elektrycznym. Doskonale rozwiązanie dla wymagających użytkowników którzy potrzebują zasilania oraz możliwości spawania.

Agregat z modułem spawalniczym to dwa urządzenia w jednym: agregat prądowórczy i spawarka. Agregaty stosowane w rzemiośle, przemyśle i budownictwie. Z uwagi na wbudowany moduł spawalniczy najlepiej sprawdzają się przy pracach w terenie gdzie jednocześnie niezbędne są prace spawalnicze i elektronarzędzia.

Wyposażenie standardowe:

1. Wyłącznik przy braku oleju
2. 1 gniazdo 16A (Schuko) - 230V
3. 1 gniazdo 16A (IP44) - 400V
4. Wyłącznik termiczny
5. Spawarka 220A w cyklu 35%
6. Spawarka 170A w cyklu 60%
7. Rozrusznik elektryczny z akumulatorem

PARAMETRY TECHNICZNE

producent	FOGO
typ	agregat prądowórczy spawalniczy
moc maksymalna [kVA]	8.70
moc znamionowa trójfazowa [kW~3]	6.90
moc znamionowa jednofazowa [kW~1]	4
prąd znamionowy ~3 [A]	11.30
prąd znamionowy ~1 [A]	17.40
napięcie znamionowe	400/230V - 50 Hz
max prąd spawania [A]	220
wymiary	790x580x505 mm
ciśnienie akustyczne [db(A)]	97
rodzaj prądnicy	Synchroniczna - +5/-10%
stopień ochrony	IP 23
waga [kg]	98
silnik	Honda (benzynowy)
typ silnika	GX390
rodzaj paliwa	benzyna
moc silnika [KM]	11
moc silnika [kW]	8.20
rozruch	ręczny
pojemność zbiornika paliwa [L]	6.20
zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]	2.70

gwarancja

36 miesięcy

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FH 9220 TW I TWE POSIADAJĄ ZBIORNIK PALIWA 45 L.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

RODZAJ AGREGATU: FH 9220 W , FH 9220 TW (+ 1 231,08 zł), FH 9220 TWE (+ 2 548,41 zł)