

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/akumulatorowa-latarka-strazacka-streamlight-survivor-atex-w-zestawie-175-lm-p-3295.html>



## Akumulatorowa latarka strażacka Streamlight Survivor ATEX w zestawie, 175 lm

Numer katalogowy	<b>L-90562</b>
Producent	<b>Streamlight</b>

### Opis produktu

## Akumulatorowa latarka strażacka dla służb ratowniczych zgodna z wymaganiami ATEX, Streamlight Survivor.

Streamlight Survivor to latarka do pracy w strefach zagrożenia 0, z niskoprofilową głowicą niekolidującą ze sprzętem lub ubiorem. Niezawodny klips do mocowania latarki i wzmocniony zacpek paska gwarantują, że zawsze będzie ona skierowana światłem do akcji.

Model zasilany demontowalnym akumulatorem Litowym 6,2V. W zestawie samochodowym, z szybką ładowarką 12V DC.

#### Tryby oraz czasy pracy:

- Tryb mocny - generujący wyjątkowo silną wiązkę światła: 175 lumenów, zasięg 405 m, czas pracy 3 h 30min, jasność 41.000 kandeli
- Tryb oszczędny, generujący jasne światło i zapewniający dłuższy czas działania: 60 lumenów, zasięg 237 m, czas pracy 10 h, jasność 14.000 kandeli
- Sygnalizacja pulsowaniem: czas pracy 5 h
- Tryb moonlight zapewnia oświetlenie o niskiej mocy przy niskim poborze energii: czas pracy 15 dni

Optyka z możliwością montażu, wymiennych nakładek Smoke Cutter® pozwalających uzyskać pożądany profil wiązki światła:

- Nakładka czarna, znacznie zmniejsza światło peryferyjne i koncentruje wiązkę
- Nakładka pomarańczowa, ogranicza światło peryferyjne i wywołane olśnieniem zmęczenie oczu
- Niestosowanie żadnej z nakładek daje standardową dla modelu Survivor wiązkę światła

Zgodna z wymaganiami ATEX: FTZU 15 ATEX 0046X; IEC Ex FTZU 15.0029X, II 1G Ex ia op is IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia op is IIC T3/T4 Gb

### FUNKCJE LATARKI STREMLIGHT SURVIVOR ATEX:

- Mocny klips sprężynowy do mocowania latarki i zacpek paska gwarantują, że latarka zawsze będzie skierowana do przodu
- Układ elektroniczny zapewnia optymalne natężenie światła w miarę rozładowywania się akumulatora
- Włącznik z gumowym kapturkiem przystosowany do łatwej obsługi dłońmi w ciężkich rękawicach; włącznik wykonany w technologii zgrzewania ultradźwiękowego, zaprojektowany z myślą o wyjątkowo długiej żywotności
- Wytrzymała na uderzenia, wyjątkowo solidna obudowa z nylonu zapewnia niezrównaną trwałość; zabezpieczona uszczelką pierścieniową i odporna na uszkodzenia mechaniczne soczewka poliwęglanowa z powłoką chroniącą przed zarysowaniem, umieszczona w solidnym pierścieniu
- Klasa wodoszczelności IP66
- wWytrzymałość na upadek z wysokości 2 m
- Długość 17,92 cm;
- Waga 388 g

---

- Latarka w jaskrawym kolorze pomarańczowym

## Dane techniczne

Kod produktu	L-90562
Seria	<u>Survivor</u>
Czas pracy	175 lm – 3 h 30 min, 60 lm – 10 h, Pulsacyjny – 5 h, Moonlight - 15 dni
Moc światła (lm)	175 lm
Zasięg	405 m
Źródło światła	White C4® LED
Rodzaj zasilania	Akumulatorowe
Źródło zasilania	Akumulator litowy 6,2V, 1500mAh
Wymiary (mm)	388 g, 17.92 cm x 7.24 cm x 5.89 cm
Wodoodporność	IP66
Odporność na upadki	2 m
Elementy zestawu	Akumulatorem Litowy 6,2V, Stacja dokująca, Przewód 12 V DC, Przewód 230V AC, Kątowa latarka strażacka Streamlight Survivor ATEX