

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/aparat-powietrzny-x-pro-z-maską-optipro-i-butlą-kompozytową-7-0l300-bar-4-6-kg-p-1979.html>



# Aparat powietrzny X-Pro z maską OptiPro i butlą kompozytową 7,0l/300 bar, 4,6 kg

Cena brutto	<b>7 503,00 zł</b>
Cena netto	<b>6 100,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>FENZY-X-PRO-BK-68/300-46</b>
Producent	<b>Honeywell</b>

## Opis produktu

X-Pro to wysokiej jakości aparat oddechowy ze sprężonym powietrzem, produkowany przez Honeywell Safety Products. Jego konstrukcja obejmuje wiele pasywnych elementów zabezpieczeń i funkcji modułowych, oferując użytkownikowi optymalną ochronę w dowolnym środowisku, w tym do zastosowań w warunkach ekstremalnych.

Aparat ten jest zgodny z normą EN 137:2006 Typ 2. Posiada świadectwo CNBOP.

Ultralekki stelaż na plecy, o regulowanej wysokości zapewnia dostosowanie do każdego kształtu ciała. Wygodne poduszki na ramiona oraz pas na talię i górne pasy na barki wykonano z włókien poddanych termokompresji. Pasy zaokrąglone na ramionach, zaprojektowane specjalnie do noszenia aparatu w komfortowy sposób, niezależnie od tego, w jakiej pozycji znajduje się użytkownik lub jak się porusza.

Maska pełnotwarzowa Opti-Pro, z przezroczystą osłoną z poliwęglanu odporną na uderzenia i powłoką chroniącą przed zarysowaniami, zapewnia szerokie pole widzenia bez optycznych zniekształceń. Element twarzowy i wewnętrzna półmaska wykonane z wysokiej jakości silikonu, zapewniającego większą trwałość i optymalny komfort użytkowania.

Nadciśnieniowy automat oddechowy Sx-Pro do szybkiego montażu jest aktywowany przy pierwszym oddechu. Kompaktowy, ergonomiczny i trwały, zapewnia doskonały komfort oddychania przy dowolnym tempie pracy dzięki minimalnym oporom oddychania. Wyposażony jest w dwa duże przyciski mocujące w/o this dzięki którym można go łatwo wpiąć do maski lub z niej wypiąć, nawet w rękawicach.

### Dane techniczne:

- Całkowita masa kompletnego aparatu bez butli Około 3,9 kg
- Manometr pneumatyczny wysokiego ciśnienia
- 0-400 barów, miernik fotoluminescencyjny, gumowe zabezpieczenie i zintegrowany gwizdek alarmu
- Aktywacja alarmu  $55 \pm 5$  barów
- Głośność alarmu  $> 90$  dBA
- Zakres temperatur, w jakich działa aparat  $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$
- Aparaty spełniają wymagania norm EN 137 Typ 2: 2006, SOLAS, MED, IMO, MSC, AS/NZS 2003
- Zatwierdzone do użytku jako maska pełnotwarzowa Klasa III według normy EN 136

**Oferowane butle nie posiadają certyfikacji Urzędu Dozoru Technicznego - należy zrobić go we własnym zakresie. W celu dobrania butli z certyfikatem należy skontaktować się z nami na [sklep@sklep998.pl](mailto:sklep@sklep998.pl)**