Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 23:27

Link do produktu: https://www.sklep998.pl/bateryjna-latarka-strazacka-streamlight-survivor-atex-175-lm-p-3292.html



Bateryjna latarka strażacka Streamlight Survivor ATEX, 175 lm

Numer katalogowy	**L-90567**
Producent	**Streamlight**

Opis produktu

Latarka kątowa dla strażaków i służb ratowniczych, zgodna z wymaganiami ATEX Streamlight Survivor .

Latarka strażacka Streamlight Survivor do pracy w strefach 0 (stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem), z niskoprofilową głowicą niekolidującą ze sprzętem lub ubiorem. Niezawodny klips do mocowania latarki oraz wzmocniony zaczep paska gwarantują że zawsze będzie ona skierowana przodem do akcji.

Model zasilany popularnymi bateriami 4xAA (R06) - w zestawie

Tryby oraz czasy pracy latarki:

- Tryb mocny - generujący wyjątkowo silną wiązkę światła: 175 lumenów, zasięg 405 m, czas pracy 8 h, jasność 41.000 kandeli
- Tryb oszczędny, generujący jasne światło i zapewniający dłuższy czas działania: 60 lumenów, zasięg 237 m, czas pracy 20 h, jasność 14.000 kandeli
- Sygnalizacja pulsowaniem: czas pracy 5 h
- Tryb moonlight zapewnia oświetlenie o niskiej mocy przy niskim poborze energi: czas pracy 15 dni

Zgodna z wymaganiami ATEX: FTZU 15 ATEX 0046X; IEC Ex FTZU 15.0029X, II 1G Ex ia op is IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia op is IIC T3/T4 Gb

FUNKCJE LATARKI STRAŻACKIEJ STREAMLIGHT SURVIVOR ATEX:

Optyka z możliwością montażu, wymiennych nakładek Smoke Cutter® pozwalających uzyskać pożądany profil wiązki światła:

- Nakładka czarna, znacznie zmniejsza światło peryferyjne i koncentruje wiązkę
- Nakładka pomarańczowa, ogranicza światło peryferyjne i wywołane oślepieniem zmęczenie oczu
- Niestosowanie żadnej z nakładek daje standardową dla modelu Survivor wiązkę światła

- Mocny klips sprężynowy do mocowania latarki i zaczep paska gwarantują, że latarka zawsze będzie skierowana do przodu
- Układ elektroniczny zapewnia optymalne natężenie światła w miarę rozładowywania się akumulatora
- Włącznik z gumowym kapturkiem przystosowany do łatwej obsługi dłońmi w ciężkich rękawicach; włącznik wykonany w technologii zgrzewania ultradźwiękowego, zaprojektowany z myślą o wyjątkowo długiej żywotności
- Wytrzymała na uderzenia, wyjątkowo solidna obudowa z nylonu zapewnia niezrównaną trwałość; zabezpieczona uszczelką pierścieniową i odporna na uszkodzenia mechaniczne soczewka poliwęglanowa z powłoką chroniącą przed zarysowaniem, umieszczona w solidnym pierścieniu
- Klasa wodoszczelności IP66
- Wytrzymałość na upadek z wysokości 2 m
- Długość 17,92 cm;
- Waga 388 g
- Latarka w jaskrawym kolorze pomarańczowym

Dane techniczne

Kod produktu	L-90567
Seria	Survivor
Czas pracy	175 lm – 8 h, 60 lm – 10 h, Pulsacyjny – 5 h, Moonlight - 15 dni
Moc światła (lm)	175 lm
Zasięg	405 m
Źródło światła	White C4® LED
Rodzaj zasilania	Bateryjne
Źródło zasilania	4 x AA
Wymiary (mm)	388 g, 17.92 cm x 7.24 cm x 5.89 cm
Wodoodporność	IP66
Odporność na upadki	2 m
Elementy zestawu	Strażacka latarka kontowa Stramlight Survivor ATEX, Baterie 4 x AA (R06)