

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/defibrylator-samaritan-pad-360-p-w-peelni-zautomatyzowany-p-1325.html>



Defibrylator Samaritan PAD 360 P (w pełni zautomatyzowany)

Cena brutto	6 782,40 zł
Cena netto	6 280,00 zł
Numer katalogowy	STR-360-PO-10
Producent	HeartSine

Opis produktu

INTUICYJNY. PROSTY. W SUMIE DOSKONAŁY.

Od momentu włączenia krok po kroku, spokojnymi i stanowczymi komunikatami Samaritan PAD mówi Ci, co masz robić. Kieruje twoimi działaniami tak, tak aby elektrody znalazły się w odpowiednim miejscu – a zebrany wykres EKG pozwala mu decydować co robić dalej. Jednak Ty nie musisz się tym martwić – ten model defibrylatora nie wymaga od Ciebie naciskania przycisku defibrylacji. Samaritan PAD sam wyzwala energię.

INNOWACJE NIE ZAWSZE WIDAC OD RAZU. NAWET TE WIELKIE.

Automatyczne defibrylatory AED to nowy krok w stronę ułatwienia ratowania życia. Są doskonałe dla wszystkich tych, którzy nie czują się pewnie w tym temacie i potrzebują urządzenia, które wykona niemal wszystkie czynności samodzielnie. Twoje ręce są więc potrzebne do podpięcia elektrod i masażu serca. Defibrylacja zostawiona jest w całości urządzeniu. Jednocześnie zachowana została koncepcja i wygląd klasycznego Samaritana – który dzięki prostym komunikatom i wsparciu podświetlanej grafiki na przednim panelu prowadzi Cię przez całą akcję ratowniczą.

POTĘGA W PROSTOCIE.

Projektując Samaritana 360 P trzeba było wyjść naprzeciw nowym oczekiwaniom ludzi – oddać jeszcze więcej odpowiedzialności niezawodnym urządzeniom, gwarantując w ten sposób, że lęk przed popełnieniem błędu nie stanie się barierą dla podejmowania działań ratowniczych. Stworzenie defibrylatora, który sam wyzwala impuls nie było łatwe. Wymagania stawiane w pełni automatycznym defibrylatorom to przede wszystkim wczesne wykrywanie ruchów, doskonała czułość oraz ochrona osoby udzielającej pomocy. I stało się. Nowy Samaritan PAD 360 to AED idealne dla każdego, bo nie wymaga niemal żadnego zaangażowania poza przyklejeniem elektrod i RKO. To AED nie tylko decyduje – ale i podaje impuls życia, będąc jednocześnie w pełni bezpiecznym dla Ciebie.

BEZPRZEWODOWY. GOTOWY DO PRACY.

Jak każdy z naszych PADów również Samaritan PAD 360 P nie ma kabli i przewodów. Nie ma wtyczek i czegokolwiek, co może wydłużać akcję ratowniczą. Czas jest ważny. Sekundy mają znaczenie. Nie ma najmniejszego powodu by tracić choć jedną na szukanie wtyczki kiedy liczy się każda z nich. Dzięki unikalnym cechom ratowanie życia jeszcze nigdy nie było tak proste.

PARAMETRY:

Informacje ogólne

- Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca.

Tryb pracy

-
- W pełni automatyczny, z samoczynnym wyzwaniem impulsu defibrylacyjnego. Dodatkowa funkcja ochrony osoby udzielającej pierwszej pomocy z systemem wczesnego wykrywania ruchów poszkodowanego.

Wygląd

- Przycisk włączania zielony, umieszczony w widocznej części panelu graficznego AED. Pozostałe elementy graficzne na panelu podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej, informujące wraz z komunikatami głosowymi o podejmowanych działaniach.

Gotowość do pracy

- Migający wskaźnik w kolorze zielonym.

Bateria i elektrody

- Baterię zintegrowaną z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia, z 4 letnią gwarancją na cały element.

Opakowanie

- Torba transportowa z uchwytem dołączona do zestawu.

Wyposażenie

- Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyc ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej.

Fala

- Załamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope). Zoptymalizowany załamek dwufazowy dostosowuje energię, zbrocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta.

Czułość / dokładność

- Zgodnie z ISO 60601-2-4 oraz AAMI DF80.

Temperatura pracy / gotowości

- Od 0°C do 50°C.

Wilgotność względna

- Od 5% do 95%.

Wibracje

- MIL STD 810F metoda 514.5+

Energia

- **Dorosły:** Wstrząs 1: 150J;
- Wstrząs 2: 150J;
- Wstrząs 3: 200J
- **Dziecko:** Wstrząs 1: 50J;
- Wstrząs 2: 50J;
- Wstrząs 3: 50J

Czas ładowania

- Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund.

Pojemność baterii

- Powyżej 100 wstrząsów.

Długość przewodów

- 1 metr.

Wykonanie

- Tworzywo ABS, santopren. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymi Obudowa: ABS elektrody: hydrożel, srebro, platyna i poliester.

Metronom

- Graficzny i dźwiękowy.

Język

- Polski (inne języki jako opcjonalne).