

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/defibrylator-samaritan-pad-500-p-z-doradca-rko-p-1324.html>



Defibrylator Samaritan PAD 500 P (z doradcą RKO)

Cena brutto	7 506,00 zł
Cena netto	6 950,00 zł
Numer katalogowy	STR-500-PO-10
Producent	HeartSine

Opis produktu

INNOWACJE BEZ ZMIANY FORMY

Samaritan PAD 500 P wygląda tak jak nasze klasyczne AED, ponieważ doskonałej formy nie należy zmieniać. Ale zmieniło się wiele w środku. Zmieniło się to, co jest tak ważne – podejście do resuscytacji krążeniowo - oddechowej czyli masażu serca, będącego ważnym elementem niesienia pierwszej pomocy. Jej jakość, to jeden z kluczowych elementów decydujących o przeżyciu. Wybierając Samaritana 500 P mamy w jednym urządzeniu pewność co do wsparcia w RKO oraz najlepiej przeprowadzonej defibrylacji.

BY PRZEKRACZAĆ GRANICE MUSISZ BYĆ O KROK DALEJ.

Nikt jak dotąd nie stworzył tak zaawansowanego urządzenia. Samaritan 500P to nie tylko defibrylator AED – to również najnowocześniejszy moduł doradcy RKO a więc system, który na bieżąco będzie podpowiadać jak należy masować serce konkretnej osoby. Nie działa według ogólnie przyjętych norm dla uśrednionej wagi i postury poszkodowanego, lecz opiera się o wynik badania przez kardiogram impedancyjny. Mówiąc prościej - dla każdej osoby dobiera najbardziej optymalną siłę i moc ucisku bo dla każdego z nas jest ona zupełnie inna. Co oznacza to dla kogoś kto ratuje życie? Samaritan 500 P na bieżąco, po każdym kilku uciśnięciach będzie wspierać w tym działaniu. Wolniej, szybciej, słabiej, mocniej – takimi słowami będzie prowadzić tak długo, jak tylko zajdzie taka potrzeba. Zdejmuje więc cały ciężar tego działania – sprawiając że będzie wykonane profesjonalnie zwiększając maksymalnie szanse na przeżycie. W sumie - czyni ze zwykłego człowieka osobą profesjonalnie niosącą pomoc.

WYPRZEDZA KONKURENCJĘ. Z LEKKOŚCIĄ.

500 P łączy w sobie wszystkie cechy idealnego defibrylatora. Jako jedyny gwarantuje wsparcie w każdym elemencie składającym się na niesienie pomocy. Mały, lekki, niezawodny. Bez wtyczek, przełączników. Z unikalnym i opatentowanym systemem baterii i elektrod w jednej kasce PAD-Pak, które są ekonomiczne i mają 4 letnią datę przydatności dla całego elementu. 500 P nie jest nowym AED. To urzeczywistnienie nowej wizji defibrylatora, który poza ratowaniem życia ma dla Ciebie bezcenne wsparcie w postaci bieżącej analizy i doradcy RKO.

PARAMETRY

Informacje ogólne

- Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca.

RKO

-
- Doradca resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Ocena RKO z 5 rodzajami komunikatów głosowych.

Tryb pracy

- Półautomatyczny, z przyciskiem do wyzwalania impulsu defibracyjnego.

Wygląd

- Przycisk włączania zielony, umieszczony w widocznej części panelu graficznego AED. Pozostałe elementy graficzne na panelu podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej, informujące wraz z komunikatami głosowymi o podejmowanych działaniach.

Gotowość do pracy

- Migający wskaźnik w kolorze zielonym.

Bateria i elektrody

- Baterię zintegrowaną z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia, z 4 letnią gwarancją na cały element.

Opakowanie

- Torba transportowa z uchwytem dołączona do zestawu.

Wyposażenie

- Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyc ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej.

Fala

- Załamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope). Zoptymalizowany załamek dwufazowy dostosowuje energię, zbocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta.

Czułość / dokładność

- Zgodnie z ISO 60601-2-4 oraz AAMI DF80

Temperatura pracy / gotowości

- Od 0°C do 50°C.

Wilgotność względna

- Od 5% do 95%.

Wibracje

- MIL STD 810F metoda 514.5+

Energia

- **Dorosty:** Wstrząs 1: 150J;
- Wstrząs 2: 150J;
- Wstrząs 3: 200J
- **Dziecko:** Wstrząs 1: 50J;
- Wstrząs 2: 50J;
- Wstrząs 3: 50J

Czas ładowania

-
- Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund.

Pojemność baterii

- Powyżej 100 wstrząsów.

Długość przewodów

- 1 metr

Wykonanie

- Tworzywo ABS, santopren. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymiObudowa: ABS elektrody: hydrożel, srebro, platyna i poliester

Metronom

- Graficzny i dźwiękowy.

Język

- Polski (inne języki jako opcjonalne)