

DWT 16000 HD-S



Cena brutto	3 838,83 zł
Cena netto	3 121,00 zł
Numer katalogowy	DWT 16000 HD-S

Opis produktu

Indywidualne atrybuty produktu

Zastosowanie:

Napięcie:	12/24V					
Moc:	7,8 KM					
Uciąg:	16000 lb/7257 kg					
Przekładnia:	trójstopniowa przekładnia planetarna					
Redukcja:	358:1					
Rodzaj hamulca:	dynamiczny					
Długość liny stalowej:	31 m					
Długość liny syntetycznej :	21 m					
Waga zestawu brutto:	62 kg					
Rozstaw śrub montażowych:	254 mm x 114 mm					
Wymiary wyciągarki (LxWxH):	574 mm x 196 mm x 266 mm					
Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)	OBCIĄŻENI kg	brak	2902	5806	7257	
	E LINY					
	PRĘDKOŚĆ m/min	5,3	3,9	2,7	1,5	
	LINY					
	POBÓR ampery	64	114	231	440	
	PRĄDU 12V					
	POBÓR ampery	39	108	219	250	
	PRĄDU 24V					
Siła uciągu w zależności od warstwy liny	WARSTWA	1	2	3	4	5
	LINY					
	UCIĄG LINY kg	7257	6020	5182	4496	3734
	ILOŚĆ LINY m	5,3	11,5	19,3	27,9	31,0
	W BĘBNIE					