Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:39

Link do produktu: https://www.sklep998.pl/f1xf-gallet-helm-strazacki-p-1077.html



F1XF GALLET HEŁM STRAŻACKI

Numer katalogowy **12584**

Opis produktu

Wychodząc naprzeciw potrzebie poprawienia widoczności w bezpośrednim otoczeniu użytkownika firma MSA proponuje najnowszy hełm strażacki o nazwie F1XF wyposażony w **zintegrowany moduł oświetleniowy**.F1XF chroni głowę i twarz przed uderzeniami, ostrymi przedmiotami, stałymi, ciekłymi i korozyjnymi substancjami chemicznymi, stopionymi metalami, promieniowaniem cieplnym i ogniem.Hełm strażacki ma kształt czaszy pozwalający na stosowanie ochronników słuchu, w bardzo głośnym środowisku pracy np. przy prowadzeniu działań z użyciem piły łańcuchowej.**Charakterystyka**

- Czasza wykonana z materiału termoplastycznego w wysokiej temperaturze, formowany wtryskowo;
- Wkładka amortyzująca wykonana jest z pianki poliuretanowej, absorbującej uderzenia, z dodatkowymi wzmocnieniami z aramidu;
- Pasek podbródkowy 3-punktowy – regulowany, z klamrą zwalniającą;
- Wnętrze - ognioodporne, wyścielany pasek na głowę wykonany z Nomexu lub skóry. Regulowany pasek górny wykonany z aramidu;
- Osłona twarzy - przezroczysta lub złota osłona oczu. Powlekany materiał termoplastyczny w wysokiej temperaturze;
- Waga: rozmiar M: 1450 g (± 30 g)/ rozmiar L: 1580 g (± 30 g);
- Rozmiar M: 52-62 cm, rozmiar L: 57-65 cm.

Opcje i akcesoria Osłona oczu przezroczysta wykonana z poliwęglanu, regulowana (opatentowany system dwuobrotowy) Waga: 100 g ± 10 g. Filtr UV (zgodnie z EN170) – 2-1.2. Oznaczenie CE zgodnie z EN14458.Wymagania opcjonalne:

- K — odporność na ścieranie;
- W — własności elektryczne (izolacja powierzchni);
- T — ekstremalne temperatury (-30°/+120°C).

Osłony karku mocowane przy pomocy 4 zaczepów przednich i 4 tylnych - oznaczenie CE zgodne z EN14458;

- pokrywane aluminium, materiał wzmocniony włóknem szklanym (90 g);
- impregnowany Nomex, dwie warstwy (90 g);
- zintegrowana, wełna lub Nomex (150 g).

Zintegrowana latarka

- 4 diody, 3 baterie AAA;
- obudowa z poliwęglanu, waga -100 g ± 10 g;
- posiada Certyfikat CE zgodnie z dyrektywą ATEX;
- certyfikat ATEX 2G Ga Ex ia IIC T4/T3 (baterie jednorazowe/ akumulatorki). *Certyfikat ATEX ważny tylko w przypadku użycia baterii wymienionych w instrukcji.*

CertyfikacjaHełm strażacki posiada oznaczenie CE zgodne z EN443 :2008, oraz Świadectwo Dopuszczenia **CNBOP 1868/2013**

Dostępne konfiguracje hełmu GALLET F1XF:

GXL2122100300-RE35	Hełm F osłona uchwyt
GXM2122100300-RE35	Helm F

GXL2122100300-BA35	osłona uchwyt Hełm F karku a latarki
GXM2122100300-BA35	Helm F karku a latarki
GXL2122100200-RE35	Hełm F osłona
GXM2122100200-RE35	Hełm F osłona
GXL2122100200-BA35	Hełm F karku a
GXM2122100200-BA35	Hełm F karku a
GXM2122100200-VF35	Hełm F osłona rozmia
GXL2122100200-VF35	Hełm F osłona rozmia