Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 07:24

Link do produktu: https://www.sklep998.pl/filtr-czasteczkowy-drger-pure-p3-r-opak-20-szt-p-3333.html



Filtr cząsteczkowy Dräger Pure P3 R (Opak. 20 szt.)

Cena brutto	**578,10 zł**
Cena netto	**470,00 zł**
Numer katalogowy	**67 38 354**
Producent	**Drager**

Opis produktu

Filtry Dräger Pure P3 R stanowią uzupełnienie do masek i półmasek Dräger X-plore 3300, 3500 oraz 5500. Do montowania z adapterem bez zastosowania pokrywy lub bezpośrednio do maski jako filtr pyłowy.

Przykładowe zastosowanie:

wykonywana czynność	**substancja**	**zagrożenie**
kontakt ogólny	kontakt z wirusami	wirusy
wymiatanie	pył	cząsteczki pyłu
usuwanie farby	stare powierzchnie / pokrycia chromowane	drobne cząsteczki farby
szlifowanie / cięcie / wiercenie	buk / dąb	cząsteczki pyłu drzewnego
wymiana filtra i kontrole		uciążliwe cząsteczki pyłu
szlifowanie / cięcie / wiercenie	farba / lakier / powłoki antykorozyjne (chrom)	drobne cząsteczki farby
spryskiwanie / lakierowanie	drewnochron rozpuszczalny (chrom / arsen)	drobne cząsteczki farby
szlifowanie / cięcie / wiercenie	metal	opiłki metalu
szlifowanie / cięcie / wiercenie	stal szlachetna	opiłki metalu
cięcie	promień laserowy	opiłki metalu
spawanie	spawanie łukiem elektr. / promieniem lasera	opiłki metalu / dym
spawanie / nitowanie	stal szlachetna (elektroda torowa)	opiłki metalu / dym tlenku metalu

Cechy produktu:

• Filtr cząsteczkowy Pure P3 R umieszcza się w bardzo łatwy i szybki sposób za pomocą adaptera lub bezpośrednio do maski

• Ochrona dróg oddechowych przed cząsteczkami

Dane techniczne:

• opakowanie: 20 sztuk (pakowane parami)

• Pojemność / wydajność filtracji: duża

• Najwyższa dopuszczalna koncentracja materiałów szkodliwych (zgodnie z EN Raport 529, EN 14387):

48 x wartość graniczna z półmaską

1.000 x wartość graniczna z maską pełnotwarzową

• Najwyższa dopuszczalna koncentracja materiałów szkodliwych (zgodnie z BGR 190, EN 14387):

30 x wartość graniczna z półmaską

400 x wartość graniczna z maską pełnotwarzową

• dopuszczenia: EN 14387

• oznaczenie R: odpowiednie do zastosowania dla wielu zmian dnia roboczego