

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/ladowalny-szperacz-z-certyfikatem-ex-atex-222-lm-m-fire-sl112-zone-0-p-3067.html>

Ładowalny szperacz z certyfikatem Ex-ATEX, 222 lm, M-FIRE SL112 ZONE 0

Cena brutto	894,00 zł
Cena netto	726,83 zł
Numer katalogowy	PSL0111

Opis produktu

Szperacz M-FIRE SL112 EX Zone 0 wzbogaca ofertę flagowej serii iskrobezpiecznego oświetlenia do pracy w trudnych warunkach. Emituje światło o mocy 222 lm na odległość 432 m. Urządzenie zasilane jest wydajnym akumulatorem, pozwalającym na nieprzerwaną pracę przez 4 godziny i 15 minut w najmocniejszym trybie oraz aż 82 godziny w trybie ekonomicznym. To wydajność stanowi właśnie największy atut produktu. Ekstremalnie wydłużony czas pracy jest kluczowy w sytuacjach kryzysowych pomagając przetrwać w niesprzyjającym środowisku. M-FIRE SL112 EX Zone 0 nie straszy także brud i woda, spełnia normę odporności IP54 oraz posiada certyfikat EX-ATEX, dzięki czemu jest bezpieczny w strefach zagrożonych wybuchem. W zestawie znajduje się wysokiej klasy trudnopalny pas nośny z klamrą do szybkiego wypinania. Produkt ładowalny poprzez bazę z opcją montażu pionowego np. na ścianie.

Czas pracy	Moc światła [lm]	Źródło światła	Zasilanie	Zasięg światła	Wymiary [cm]
do 82 h 10 min	222 lm	Cree™ XP G LED	2 x Akumulator 1960 mAh Li-ion	432 m	25,6 x 13,6 x 17

Specyfikacja

Czas pracy	100 % - 4 h 15 min / 222 lm / 432 m 50% - 14 h / 69 lm / 270 m 10% - 82 h 10 min / 11 lm / 110 m
Moc światła [lm]	222
Źródło światła	Cree™ XP G LED
Rodzaj zasilania	akumulatorowe
Zasilanie	2 x Akumulator 1960 mAh Li-ion
Zasięg światła [m]	432
Waga z akumulatorem	1,12 kg
Wymiary [cm]	25,6 x 13,6 x 17 cm
IP - Stopień ochrony	IP54
Certyfikat ATEX	GAS: Ex II 1G EX IA OP IS IIC T4GA (Zone 0) MINING: Ex I M1 EX IA I MA Sira 17 ATEX 2195X