

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/oswietlenie-pola-akcji-powertube-ii-moc-9-500-rozmiar-s-230v-p-2933.html>



# Oświetlenie pola akcji PowerTube II moc 9 500 (rozmiar S) 230V

Cena brutto	<b>2 800,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 276,42 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PT-II-S</b>

## Opis produktu

**PowerTube** to **wysokoefektywne i bezobsługowe** źródło światła o **dużej mocy**, które doskonale sprawdza się jako oświetlenie pola akcji. **Bardzo solidna i wytrzymała**, wykonana z polikarbonu, szczelna obudowa sprawia, że **PowerTube** jest odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne – co potwierdza odpowiednio **klasa szczelności IP65** oraz klasa **odporności mechanicznej IK08** (odporność na uderzenie młotkiem o masie 1,7 kg z wysokości 29,5 cm). Wszystko to sprawia, że **PowerTube** może pracować nawet w **najtrudniejszych warunkach** bez obawy o uszkodzenie, a producent na swoje produkty udziela **3 lat gwarancji**, która może zostać rozszerzona aż **do 5 lat**. Do zestawu dołączony jest pokrowiec.

Źródłem światła zastosowanym w **PowerTube** są najnowszej generacji diody LED, które są **wysokowydajne i oszczędne**, urządzenie może pochwalić się prawie najwyższą klasą energetyczną A++. Dzięki wewnętrznemu **systemowi chłodzenia** oświetlenie jest **bezobsługowe i nie wymaga dodatkowego czasu** na rozgrzanie lub wychłodzenie.

Sterowanie pracą **PowerTube** odbywa się za pomocą przycisku zlokalizowanego w dolnej części najaśnicy, który pozwala na wybór pracy w jednym z dwóch dostępnych trybów 50% lub 100%. Dodatkowo w modelach **ProLine** i **SmartControl** istnieje możliwość sterowania jasnością, odpowiednio za pomocą przycisku lub dedykowanej aplikacji i modułu Bluetooth.

### POWER TUBE II "S"

#### Dane techniczne:

- Strumień świetlny: 9 500 lumen;
- Moc żarówek LED: 95 Watt,
- Wysoka skuteczność świetlna: 100lm/Watt
- Masa: 9,7 kg
- Dwa tryby pracy: moc 100%, moc 50%
- Klasa ochrony: IP65
- **Długość przewodu: 5 metrów HORN-F (inne długości na życzenie, za dodatkową opłatą)**
- Wymiary: średnica: 27 mm, wysokość: 590 mm
- Obudowa z poliwęglanu, obrzeża z gumy silikonowej, dekiel górny i dolny z aluminium.
- **Wtyczka 230 V E+F (za dopłatą: 230 V E+F IP68)**