

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/oswietlenie-pola-akcji-powertube-pro-line-ii-moc-41-500-lm-rozmiar-l-230v-sterowanie-przyciskiem-p-2928.html>



Oświetlenie pola akcji PowerTube Pro Line II moc 41 500 lm (rozmiar L) 230V - sterowanie przyciskiem

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 6 400,00 zł |
| Cena netto | 5 203,25 zł |
| Numer katalogowy | PT-PL-II |

Opis produktu

PowerTube to **wysokoefektywne i bezobsługowe** źródło światła o **dużej mocy**, które doskonale sprawdza się jako oświetlenie pola akcji. **Bardzo solidna i wytrzymała**, wykonana z polikarbonu, szczelna obudowa sprawia, że **PowerTube** jest odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne – co potwierdza odpowiednio **klasa szczelności IP65** oraz **klasa odporności mechanicznej IK08** (odporność na uderzenie młotkiem o masie 1,7 kg z wysokości 29,5 cm). Wszystko to sprawia, że **PowerTube** może pracować nawet w **najtrudniejszych warunkach** bez obawy o uszkodzenie, a producent na swoje produkty udziela **3 lat gwarancji**, która może zostać rozszerzona aż **do 5 lat**.. Do zestawu dołączony jest pokrowiec.

Źródłem światła zastosowanym w **PowerTube** są najnowszej generacji diody LED, które są **wysokowydajne i oszczędne**, urządzenie może pochwalić się prawie najwyższą klasą energetyczną A++. Dzięki wewnętrznemu **systemowi chłodzenia** oświetlenie jest **bezobsługowe i nie wymaga dodatkowego czasu** na rozgrzanie lub wychłodzenie.

Sterowanie pracą **PowerTube** odbywa się za pomocą przycisku zlokalizowanego w dolnej części najałnicy, który pozwala na wybór pracy w jednym z dwóch dostępnych trybów 50% lub 100%. Dodatkowo w modelach **ProLine** i **SmartControl** istnieje możliwość sterowania jasnością, odpowiednio za pomocą przycisku lub dedykowanej aplikacji i modułu Bluetooth.

POWER TUBE II SmartControl "L"

Dane techniczne:

- Strumień świetlny: 41 500 lumen;
- Moc żarówek LED: 400 Watt,
- Wysoka skuteczność świetlna: 103,75lm/Watt
- Masa: 13,5 kg
- Dwa tryby pracy: moc 100%, moc 50%
- Klasa ochrony: IP65
- **Długość przewodu: 5 m - żółty H07BQ-F (inne długości na życzenie, za dodatkową opłatą)**
- Wymiary: średnica: 270 mm, wysokość: 850 mm
- Obudowa z poliwęglanu, obrzeża z gumy silikonowej, dekiel górny i dolny z aluminium.
- **Wtyczka 230 V E+F (za dopłatą: 230 V E+F IP68)**
- **Sterowanie jasnością sterowane przyciskiem**