

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/pradownica-select-flow-zgodna-z-norma-en-rb-100-storz-c52-45-85-130-200-lmin-en15182-22007-p-1543.html>



Prądownica SELECT FLOW zgodna z normą EN RB 100 Storz C/52; 45-85-130-200 l/min / EN15182-2:2007

Cena brutto	2 704,77 zł
Cena netto	2 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	27954901
Producent	Rosenbauer

Opis produktu

Prądownice Rosenbauer SELECT FLOW umożliwiają ręczną, 4-stopniową regulację wydajności za pomocą pierścienia regulacyjnego. Zapewnia to osiągnięcie maksymalnego efektu gaśniczego przy minimalnym zużyciu wody.

Prądownice SELECT FLOW RB 99 EN, RB 100 EN, RB 100D EN i RB 101 EN są certyfikowane zgodnie z normą dla prądownic EN 15182-2:2007. Dodatkowo model RB101EN posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

1. Obrotowa turbina ("zęby") wykonane ze stali nierdzewnej

Dla najlepszego kształtu strumienia w przypadku użycia ustawienia "rozproszonego prądu mgłowego".

2. Regulacja kształtu strumienia

Zakres obrotu/regulacji głowicy gaśniczej wynoszący 100°, od strumienia zwartego do ochronnej tarczy wodnej.

3. Ergonomiczny uchwyt pistoletowy

Dla lepszej obsługi i mniejszego zmęczenia podczas pracy w rękawicach bojowych.

4. Odporny na uderzenia, powlekany pyszczyk do regulacji kształtu strumienia

Posiada zintegrowany wskaźnik. Pozycja "flash over" (rozgorzenie) pod kątem 45° (wskaźnik na godzinie 12) jest łatwa do wyczucia nawet podczas używania rękawic bojowych.

5. Ergonomiczny uchwyt zaworu

Wzmacniany włóknem szklanym z dodatkowymi wzmocnieniami ze stopów metali lekkich po obu stronach.

6. Wysokiej jakości materiały

Korpus wykonany z anodowanego na twardo stopu metali lekkich, elementy podające wodę wykonane z materiałów odpornych na korozję.

TYP	RB 99	RB 100	RB 101	RB 102
Regulowana wydajność [l/min]	19	50	115	360
P= 7 bar	37	100	230	475
	90	150	360	550
	150	230	475	750
Maksymalny zasięg strumienia	39 m	40 m	47 m	57 m
Długość (bez nasady)	20 cm	20 cm	23 cm	25 cm

Waga (bez nasady)	1,5 kg	1,5 kg	1,9 kg	3,1 kg
-------------------	--------	--------	--------	--------

Dane dotyczące wydajności oraz zasięgu rzutu dla wszystkich prądownic serii SELECT FLOW EN są zgodne ze specyfikacjami europejskimi, podanymi w odniesieniu do ciśnienia roboczego 6 bar. Długość i masa są podane dla nasady Storz C (52). Wszystkie prądownice SELECT FLOW mogą pracować przy maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym 16 bar. Podane zasięgi rzutu oraz kąty rozproszenia bazują na maksymalnym ustawieniu wydajności.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dostępne wersje: podstawowa , Prądownica turbo - RB 100 EN z łamanym przegubem - Storz C/52 (+ 1 022,13 zł)