Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 17:53

Link do produktu: https://www.sklep998.pl/pradownica-select-flow-zgodna-z-norma-en-rb-101-storz-c52-130-230-300-400-lmin-en15182-22007-cnbop-rosenbauer-p-1542.html



Prądownica SELECT FLOW zgodna z normą EN RB 101 Storz C/52; 130-230-300-400 l/min / EN15182-2:2007 (CNBOP) Rosenbauer

Cena brutto	**2 756,43 zł**
Cena netto	**2 241,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**279570**
Producent	**Rosenbauer**

Opis produktu

Prądownice Rosenbauer SELECT FLOW umożliwiają ręczną, 4-stopniową regulację wydajności za pomocą pierścienia regulacyjnego. Zapewnia to osiągnięcie maksymalnego efektu gaśniczego przy minimalnym zużyciu wody.

Prądownice SELECT FLOW RB 99 EN, RB 100 EN, RB 100D EN i RB 101 EN są certyfikowane zgodnie z normą dla prądownic EN 15182-2:2007. Dodatkowo model RB101EN posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

1. Obrotowa turbina ("zęby") wykonane ze stali nierdzewnej
Dla najlepszego kształtu strumienia w przypadku użycia ustawienia "rozproszonego prądu mgłowego".

2. Regulacja kształtu strumienia
Zakres obrotu/regulacji głowicy gaśniczej wynoszący 100°, od strumienia zwartego do ochronnej tarczy wodnej.

3. Ergonomiczny uchwyt pistoletowy
Dla lepszej obsługi i mniejszego zmęczenia podczas pracy w rękawicach bojowych.

4. Odporny na uderzenia, powlekany pyszczek do regulacji kształtu strumienia
Posiada zintegrowany wskaźnik. Pozycja "flash over" (rozgorzenie) pod kątem 45° (wskaźnik na godzinie 12) jest łatwa do wyczucia nawet podczas używania rękawic bojowych.

5. Ergonomiczny uchwyt zaworu
Wzmacniany włóknem szklanym z dodatkowymi wzmocnieniami ze stopów metali lekkich po obu stronach.

6. Wysokiej jakości materiały
Korpus wykonany z anodowanego na twardo stopu metali lekkich, elementy podające wodę wykonane z materiałów odpornych na korozję.

TYP	**RB 99**	**RB 100**	**RB 101**	**RB 102**
Regulowana wydajność [l/min]	19	50	115	360
P= 7 bar	37	100	230	475
	90	150	360	550
	150	230	475	750
Maksymalny zasięg	39 m	40 m	47 m	57 m

strumienia				
Długość (bez nasady)	20 cm	20 cm	23 cm	25 cm
Waga (bez nasady)	1,5 kg	1,5 kg	1,9 kg	3,1 kg

Dane dotyczące wydajności oraz zasięgu rzutu dla wszystkich prądownic serii SELECT FLOW EN są zgodne ze specyfikacjami europejskimi, poda-nymi w odniesieniu do ciśnienia roboczego 6 bar. Długość i masa są podane dla nasady Storz C (52). Wszystkie prądownice SELECT FLOW mogą pracować przy maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym 16 bar. Podane zasięgi rzutu oraz kąty rozproszenia bazują na maksymalnym ustawieniu wydajności.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dostępne wersje: podstawowa , Prądownica turbo - RB 101 EN z łamanym przegubem - Storz C/52 (+ 1 180,80 zł)