

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/pradownica-select-flow-zgodne-z-norma-nfpa-rb-102-storz-b75-360-475-550-750-lmin-rosenbauer-p-1541.html>



Prądownica SELECT FLOW zgodne z normą NFPA RB 102 Storz B/75; 360-475-550-750 l/min Rosenbauer

Cena brutto **3 248,43 zł**

Cena netto **2 641,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **27923302**

Producent **Rosenbauer**

Opis produktu

Prądownice Rosenbauer SELECT FLOW serii NFPA spełniają wszystkie wymagania normy NFPA 1964:2008. Umożliwiają różne ustawienia wydajności przy użyciu skokowego pierścienia regulacji wydajności.

TYP	RB 99	RB 100	RB 101	RB 102
Regulowana wydajność [l/min]	19	50	115	360
P= 7 bar	37	100	230	475
	90	150	360	550
	150	230	475	750
Maksymalny zasięg strumienia	39 m	40 m	47 m	57 m
Długość (bez nasady)	20 cm	20 cm	23 cm	25 cm
Waga (bez nasady)	1,5 kg	1,5 kg	1,9 kg	3,1 kg

Dane dotyczące wydajności oraz zasięgu rzutu dla prądownic SELECT FLOW RB 99 NFPA, RB 100 NFPA, RB 101 NFPA i RB 102 NFPA są podane dla ciśnienia roboczego 7 bar, dla prądownic PRO JET I i PRO JET II odnoszą się do ciśnienia roboczego 3,5 bar.

Długość i masa są zależne od typu prądownicy i zastosowanej nasady.

Od 1,7 kg dla prądownicy RB 99 NFPA (z gwintem żeńskim 1" BSP) aż

do 3,2 kg dla prądownicy RB 102 NFPA z nasadą Storz B (75). Wszystkie prądownice SELECT FLOW są dostosowane do maksymalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 16 bar. Podane zasięgi rzutu oraz kąty rozproszenia bazują na maksymalnym ustawieniu wydajności.