

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/pradownica-turbo-rb-99-en-storz-c52-14-30-80-130-l-min-en15182-22007-nie-wymaga-cnbp-p-1544.html>



## Prądownica turbo - RB 99 EN - Storz C/52, 14-30-80-130 l/ min / EN15182-2:2007 (nie wymaga CNBOP)

Cena brutto **2 651,88 zł**

Cena netto **2 156,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **279510**

Producent **Rosenbauer**

### Opis produktu

Prądownice Select Flow serii EN zapewniają maksymalny efekt gaśniczy przy minimalnym zużyciu wody, a co za tym idzie ograniczeniu strat przeciwpożarowych. **Wybór strumienia gaśniczego w prądownicach SelectFlow serii EN:**

- Prąd zwarty: Działania z bezpiecznej odległości, znaczny zasięg rzutu strumienia, duża energia kinetycznastrumienia
- Prąd rozproszony: Dobre rozdrobnienie kropel wody dla szybkiego odprowadzenia promieniowania ciepłego z pożaru, minimalizacja szkód po pożarowych dzięki mniejszej ilości wody użytej do gaszenia, idealne do chłodzenia i zbijania dymu oraz walki z pożarami palących się cieczy
- Prąd mgłowy: Największe rozdrobnienie kropel i szeroki kąt strumienia tworzy obszerną tarczę wodną, ochrona strażaków przed promieniowaniem ciepłym

#### Główne cechy:

- Obrotowe zęby wykonane ze stali nierdzewnej: najlepsze rozdrobnienie strumienia podczas używania „prądu mgłowego"
- Specjalnie formowany uchwyt pistoletowy: komfort i ergonomia pracy nawet w rękawicach bojowych
- Regulacja strumienia: całkowita regulacja strumienia w zakresie 1000 – pomiędzy strumieniem zwartym a prądem mgłowym
- Odporny na uderzenia, powlekany pyszczek prądownicy: regulacja strumienia wraz ze zintegrowanym znacznikiem. Strumień 45° (wskaźnik na godzinie 12) jest łatwy do wykrycia nawet w rękawicach ochronnych
- Funkcja otwarcia i zamknięcia zaworu z ergonomiczną rączką: wzmocnione włóknem szklanym wraz z dodatkowymi wzmocnieniami ze stopów metali lekkich po obu stronach uchwytu
- Najwyższej jakości materiały: korpus z anodowanych stopów metali lekkich, elementy podające wodę z materiałów odpornych na korozję (mosiądz, aluminium i materiały syntetyczne)

TYP	RB 99	RB 100	RB 101	RB 102
Regulowana wydajność [l/min] P= 7 bar	19	50	115	360
	37	100	230	475
	90	150	360	550
	150	230	475	750
Maksymalny zasięg strumienia	39 m	40 m	47 m	57 m
Długość (bez nasady)	20 cm	20 cm	23 cm	25 cm
Waga (bez nasady)	1,5 kg	1,5 kg	1,9 kg	3,1 kg

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**TYP PRZYŁĄCZA:** STORZ C/52 , STORZ D/25 , GWINT BSP 1" ŻEŃSKI