Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 11:35

Link do produktu: https://www.sklep998.pl/pradownica-turbo-rb-99-en-storz-c52-14-30-80-130-l-min-en15182-22007-nie-wymaga-cnbop-p-1544.html



Prądownica turbo - RB 99 EN - Storz C/52, 14-30-80-130 l/min / EN15182-2:2007 (nie wymaga CNBOP)

Cena brutto	**2 651,88 zł**
Cena netto	**2 156,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**279510**
Producent	**Rosenbauer**

Opis produktu

Prądownice Select Flow serii EN zapewniają maksymalny efekt gaśniczy przy minimalnym zużyciu wody, a co za tym idzie ograniczeniu strat przeciwpożarowych.**Wybór strumienia gaśniczego w prądownicach SelectFlow serii EN:**

- Prąd zwarty: Działania z bezpiecznej odległości, znaczny zasięg rzutu strumienia, duża energia kinetycznastrumienia
- Prąd rozproszony: Dobre rozdrobnienie kropel wody dla szybkiego odprowadzenia promieniowania cieplnego z pożaru, minimalizacja szkód po pożarowych dzięki mniejszej ilości wody użytej do gaszenia, idealne do chłodzenia i zbijania dymu oraz walki z pożarami palących się cieczy
- Prąd mgłowy: Największe rozdrobnienie kropel i szeroki kąt strumienia tworzy obszerną tarczę wodną, ochrona strażaków przed promieniowaniem cieplnym

Główne cechy:

- Obrotowe zęby wykonane ze stali nierdzewnej: najlepsze rozdrobnienie strumienia podczas używania „prądu mgłowego"
- Specjalnie formowany uchwyt pistoletowy: komfort i ergonomia pracy nawet w rękawicach bojowych
- Regulacja strumienia: całkowita regulacja strumienia w zakresie 1000 – pomiędzy strumieniem zwartym a prądem mgłowym
- Odporny na uderzenia, powlekany pyszczek prądownicy: regulacja strumienia wraz ze zintegrowanym znacznikiem. Strumień 45° (wskaźnik na godzinie 12) jest łatwy do wykrycia nawet w rękawicach ochronnych
- Funkcja otwarcia i zamknięcia zaworu z ergonomiczną rączką: wzmacniane włóknem szklanym wraz z dodatkowymiwzmocnieniami ze stopów metali lekkich po obu stronach uchwytu
- Najwyższej jakości materiały: korpus z anodowanych stopów metali lekkich, elementy podające wodę z materiałów odpornych na korozję (mosiądz, aluminium i materiały syntetyczne)

TYP	**RB 99**	**RB 100**	**RB 101**	**RB 102**
Regulowana wydajność [l/min]	19	50	115	360
P= 7 bar	37	100	230	475
	90	150	360	550
	150	230	475	750
Maksymalny zasięg strumienia	39 m	40 m	47 m	57 m
Długość (bez nasady)	20 cm	20 cm	23 cm	25 cm
Waga (bez nasady)	1,5 kg	1,5 kg	1,9 kg	3,1 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP PRZYŁĄCZA: STORZ C/52 , STORZ D/25 , GWINT BSP 1" ŻEŃSKI