

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/przenosny-akumulatorowy-system-oswietleniowy-led-rls-1000-wysokosc-do-1-8-m-rosenbauer-p-2901.html>



## Przenośny, akumulatorowy system oświetleniowy (LED) - RLS 1000; wysokość do 1,8 m; Rosenbauer

Cena brutto	<b>4 960,59 zł</b>
Cena netto	<b>4 033,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>312307</b>
Producent	<b>Rosenbauer</b>

### Opis produktu

#### System oświetleniowy LED:

- Akumulator: 12 V, żelowy 22 Ah
- Temperatura barwy: 6 500 K (zbliżona do światła dziennego)
- Czas pracy: ok. 8 godz. przy 100 % mocy wyjściowej, 33 godz. przy 25 % strumieniu świetlnym
- Tryby pracy: oświetlenie punktowe lub szerokokątne, płynnie regulowane
- Pulsujące oświetlenie sygnałowe: w pięciu kolorach (czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym i białym)
- Funkcja natężenia oświetlenia: z sześcioma poziomami od 8% do 150%, regulacja płynna lub stopniowa co 10%
- Powerboost: 150% światła wyjściowego przez 10 minut
- Strumień świetlny przy 100% mocy wyjściowej: ok. 4 500 lumenów
- Strumień świetlny przy 150% mocy wyjściowej: ok. 6 000 lumenów
- Klasa ochrony: IP 54
- Wymiary (D x S x W): 390 x 195 x 255 mm (wymiary transportowe)
- Masa: 11,8 kg

#### Modele RLS2000 i RLS1000 wyposażone są w mocny akumulator.

W zależności od modelu może on zapewnić czas świecenia przez 8 godzin przy 100% strumieniu świetlnym, bez zewnętrznego zasilania. Korzystanie z opcjonalnego zasilacza umożliwi nieograniczone działanie operacyjne, bez limitów czasowych. Dzięki temu system oświetleniowy zapewnia optymalne warunki oświetleniowe przez całą noc. Temperatura koloru 6 500K zapewnia warunki zbliżone do światła dziennego w środku nocy. Dzięki funkcji Powerboost moc świetlna urządzenia może zostać zwiększona do 150% na 10 minut.

#### Inteligentne zarządzanie akumulatorem

Dzięki zintegrowanemu akumulatorowi i ładowarce 12 V/24 V urządzenia RLS wyróżniają się również praktycznym zastosowaniem. Systemy oświetleniowe RLS posiadają zintegrowaną jednostkę ładującą, która monitoruje nie tylko poziom naładowania własnego akumulatora, lecz także akumulatora dawcy (np. akumulator pojazdu). Ładowanie jest szczególnie proste. Wszystko czego potrzeba, to gniazdo zapalniczki -podłącz, naładuj i gotowe. Wszystko bez dodatkowej ładowarki. System oświetleniowy ma możliwość ładowania i pracy z dowolnego gniazda 230 V za pomocą opcjonalnego zasilacza.

#### Wszystko w jednym systemie - proste i praktyczne

- Około 8 godzin przy 100 % mocy świecenia bez dodatkowego zasilania
- Regulacja wysokości do 1,80 m z wbudowanymi przedłużkami szybkozłącznymi
- 4 przedłużki szybkozłączne (w standardowym zakresie dostawy)
- Obrotowa głowica oświetleniowa - może być obracana we wszystkich kierunkach
- Błyskowe oświetlenie sygnałowe w różnych kolorach w celu uzyskania dodatkowych funkcji, np. żółty do oznaczenia

---

niebezpiecznych obszarów w ruchu drogowym, czerwony w celu oznaczania dowództwa działań, zielony do oznaczenia punktu zarządzania pracą w sprzęcie ODO

- 2 zintegrowane, rozkładane stabilizatory boczne zapewniają stabilność nawet na nierównej powierzchni
- 1x kabel ładujący, 12/24 V, 2 m, z wtyczką gniazda zapalniczki samochodowej
- Wysokowydajne diody LED z funkcją wielu kolorów
- Specjalna blenda umożliwia płynne przełączanie pomiędzy skupionym światłem punktowym a oświetleniem szerokokątnym

**UWAGA :NAJAŚNICA JEST SPRZEDAWANA BEZ ŁADOWARKI JAK CHCESZ ŁADOWARKĘ DODAJ JĄ W OPCJACJI**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Dostępne wersje:** RLS 1000 , RLS 1000 LION (masa: 9,0 kg / czas pracy 11 h przy 150% mocy) (+ 2 740,44 zł )

**ŁADOWARKA:** BRAK (+ 405,90 zł )