

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/przenosny-akumulatorowy-system-oswietleniowy-led-rls-2000-wysokosc-do-1-8-m-rosenbauer-p-2902.html>



Przenośny, akumulatorowy system oświetleniowy (LED) - RLS 2000; wysokość do 1,8 m; Rosenbauer

Cena brutto	6 682,59 zł
Cena netto	5 433,00 zł
Numer katalogowy	312305
Producent	Rosenbauer

Opis produktu

System oświetleniowy LED, model RLS2000

- Akumulator: 12 V, żelowy 22 Ah
- Temperatura barwy: 6 500 K (zbliżona do światła dziennego)
- Czas pracy: ok. 2,5 godz. przy 100% mocy wyjściowej panelu, ok. 10 godzin przy 25% mocy światła
- Tryby pracy: oświetlenie ciągle, punktowe lub szerokokątne, płynnie regulowane
- Pulsujące oświetlenie sygnałowe: w czterech różnych kolorach (czerwony, zielony, żółty i niebieski)
- Funkcja natężenia oświetlenia: z sześcioma poziomami od 8% do 150%, płynna regulacja lub stopniowa co 10%
- Powerboost: 150% strumienia świetlnego przez 10 minut
- Strumień świetlny przy 100% mocy wyjściowej: ok. 8 500 lumenów
- Strumień świetlny przy 150% mocy wyjściowej: ok. 12 500 lumenów
- Stopień ochrony: IP 54
- Wymiary (D x S x W): 390 x 195 x 255 mm (wymiary transportowe)
- Masa: 12,4 kg

Nowa, całkowicie „elastyczna” głowica oświetleniowa LED systemu RLS2000 jest kolejną z funkcjonalnych zalet tego popularnego systemu oświetleniowego. Nieograniczone możliwości z użyciem wielofunkcyjnej głowicy oświetleniowej poruszającej się w każdym kierunku: od mocnego oświetlenia punktowego do działań poszukiwawczo – ratowniczych, aż do 360° szerokokątnego oświetlania pola pracy. Możliwe jest także połączenie obu trybów pracy.

- Trzy ruchome panele LED: zapewniają oświetlenie 360 °, jak również różnorodność możliwych zastosowań w działaniach. Kąt pochylenia każdego panelu może zostać dostosowany indywidualnie do żądanej pozycji.
- Zmienny tryb oświetlenia: w zależności od sytuacji – od szerokokątnego do punktowego
- Funkcja natężenia oświetlenia: oświetlenie robocze może być dostosowane do potrzeb
- Technologia LED o dużej mocy: maksymalna wydajność dla najlepszego strumienia świetlnego
- Zmienny strumień świetlny: Trzy panele można indywidualnie włączać i wyłączać oraz ustawić im różne poziomy jasności.
- Pulsujące oświetlenie sygnałowe: w czterech różnych kolorach (czerwony, zielony, żółty i niebieski)

UWAGA PRĄDOWNICA JEST SPRZEDAWANA BEZ ŁADOWARKI I PODANA CENA JEST ZA TAKĄ JAK CHCESZ ŁADOWARKĘ DODAJ W OPCJACH

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dostępne wersje: RLS 2000 , RLS 2000 (masa: 9,3 kg / czas pracy 4,5 h przy 150% mocy) (+ 2 762,58 zł)
ŁADOWARKA: BRAK , ŁADOWARKA SIECIOWA SYSTEMU RLS (+ 405,90 zł)