Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:47

Link do produktu: https://www.sklep998.pl/rekawice-do-ratownictwa-technicznego-seiz-mechanic-impact-p-3448.html



Rękawice do ratownictwa technicznego Seiz Mechanic IMPACT

Cena brutto	**115,00 zł**
Cena netto	**93,50 zł**
Numer katalogowy	**800187**
Producent	**Seiz**

Opis produktu

RĘKAWICE DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO SEIZ® MECHANIC IMPACT, to rękawice, które charakteryzują się jedynym z najlepszych stosunków **parametrów ochronnych, jakości oraz żywotności**, który sprawił, że są to jedne z **najbardziej popularnych rękawic dedykowanych do ratownictwa technicznego na polskim rynku**. Mechanic IMPACT spełniają wymagania **normy EN 388** i osiągają poziom **ochrony 3433 C P.**

Rękawice w części grzbietowej **wykonane zostały z jaskrawego nylonu**, a dla ochrony kostek dłoni **zastosowano specjalne wstawki z wypełnieniem z pianki.**

Część wewnętrzną dłoni wykonano z **wysokiej jakości bydlęcej skóry**, która zapewnia **bardzo dobry chwyt** nawet **zaolejonych elementów**, dodatkowo miejsce między kciukiem w palcem wskazującym **wyposażono we wstawkę wzmacniającą.**

Rękawice techniczne dla każdego strażaka, spełniające wymagania stawiane przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.09.2021 w sprawie umundurowania PSP.

Ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi oprócz skóry, zapewnia **podszewka antyprzecięciowa** wykonana z mieszanki nylonu oraz włókien szklanych. Dzięki takiemu połączeniu materiałów osiągnięto **bardzo dobre parametry odporności rękawic na zagrożenia mechaniczne**, które zgodnie z normą EN 388 wynoszą 3433 C (przy najwyższym określonym przez normę stopniu ochrony na poziomie 4544), są to parametry ochrony, które w wielu przypadkach znacznie przekraczają parametry ochronne, które oferują rękawice pożarnicze. Rękawice Mechanic IMPACT chronią również przed uderzeniem, co potwierdziło zgodność na badanie z normą **EN 13594:2015**. Rękawice **zapewniają wysoką sprawność manualną i czucie**, które zgodnie z normą EN 420 zostało ocenione na 5 - w 5 stopniowej skali.

Rękawice posiadają **neoprenowy mankiet zakończony paskiem z rzepem**, który **zapewnia dobre przyleganie rękawic do dłoni oraz zabezpiecza je przed dostawaniem się do wnętrza stałych zanieczyszczeń** jak np. drobin szkła czy żwiru. Na końcu mankiet został wyposażony w **specjalne oczko, umożliwiające łatwy transport** rękawic np. przy pomocy karabińczyka.

Rękawice cechują się poniższymi parametrami **przetestowanymi zgodnie z obowiązującymi normami**:

PARAMETR	NORMA I ZAKRES	WYNIK TESTU
Odporność na przetarcie	*EN 388 | 1-4*	*3*
Odporność na przecięcie	*EN 388 | 1-5*	*4*
Odporność na rozerwanie	*EN 388 | 1-4*	*3*
Odporność na przekłucie	*EN 388 | 1-4*	*3*

Odporność na przecięcie	*ISO 13997*	*C*
Odporność na uderzenie	*EN 13594:2015*	*P*
Zręczność	*EN 420 | 1-5*	*5*

DOSTĘPNE ROZMIARY: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

SPOSÓB CZYSZCZENIA:

TYLKO PRANIE RĘCZNE
Dopuszcza się wyłącznie pranie ręczne w letniej wodzie. Rękawice podczas prania mogą farbować wodę.

NIE SUSZYĆ W SUSZARCE
Rękawicy powinny być suszone swobodnie w suchym i przewiewnym miejscu. Zbyt szybkie i intensywne suszenie może zniszczyć skórę.

NIE WYBIELAĆ
Nie należy używać wybielaczy ani środków piorących zawierających wybielacze.

NIE PRASOWAĆ

NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE
Do prania należy wykorzystywać wyłącznie proszek, nie należy stosować środków piorących na bazie mydła ani stosować płynów do płukania tkanin.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR RĘKAWIC: XL (10) , 2XL (11) , 4XL (13)