

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/rekawice-pozarnicze-seiz-fire-fighter-anatomic-s-cnbp-p-187.html>

RĘKAWICE POŻARNICZE SEIZ® FIRE-FIGHTER ANATOMIC S CNBOP

Cena brutto	445,00 zł
Cena netto	361,79 zł
Numer katalogowy	1564420-FF-AS
Producent	Seiz

Opis produktu

SEIZ® FIREFIGHTER ANATOMIC S, to rękawice pożarnicze dedykowane profesjonalistom, które zapewniają **wysoki poziom ochrony wraz z doskonałym czuciem, chwytnością i wygodą.**

Rękawice zostały wykonane z wysokogatunkowych materiałów, takich jak *Nomex®* i *Kevlar®* oraz dodatkowo wyposażono w wodoodporną, oddychającą, odporną na przenikanie bakterii i patogenów krwi, zgodnie z NFPA 1971:2018, membranę *PTFE®* od *Porelle®*.

Grzbiet dłoni wykonany jest z *Nomex®* ze specjalnie opracowanym systemem *SEIZ® Heat Absorber*, który chroni kostki dłoni zarówno przed czynnikami cieplnymi oraz przed uderzeniem. Elementy odbłaskowe umieszczone w górnej części rękawicy, zapewniają dodatkową widoczność w ciemnym lub zadymionym środowisku. Dzięki anatomicznemu dopasowaniu do kształtu dłoni oraz solidnie połączonym warstwom, model *ANATOMIC* gwarantuje wysoki komfort noszenia, nawet w najtrudniejszych warunkach, gwarantując jednocześnie, że ściąganie i zakładanie rękawic nigdy nie będzie uciążliwe.

Fire-Fighter ANATOMIC to rękawice, których wewnętrzna część została wykonana z dwustronnej *Kevlar®* 'owej dzianiny, pokrytej specjalną warstwą silikonu w technologii *SEIZ Silocone Carbon Coating*. Dzięki tak dobranym materiałom, rękawice doskonale chronią dłonie użytkownika. Są odporne na działanie kwasów, zasad oraz ciepło i ogień, a zastosowane w produkcji technologie sprawiają, że rękawice nie topią się pod wpływem ciepła i nie kurczą pod wpływem ognia. Specjalna powłoka, którą pokryto wnętrze rękawic, zapewnia dobrą przyczepność zarówno do suchych jak i mokrych lub zaolejonych części. Odporna na przecięcie i przyjemna dla skóry wyściółka rękawic, wykonana z *Kevlar®* oraz włókien szklanych, zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Rękawice zgodnie z *EN 388:2016* gwarantują użytkownikowi ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi na poziomie *4443 E*.

Dzianinowy ściągacz z *Kevlaru®* zapewnia pewne dopasowanie i przyleganie do nadgarstka oraz łatwo mieści się pod rękawem kurtki. Szczególną cechą nowych rękawic strażackich *ANATOMIC S* jest ich anatomiczne dopasowanie, które pozwala użytkownikowi zachować doskonałe czucie i chwytność, która została oceniona zgodnie z *EN 420* na 4 w 5 stopniowej skali. Rękawice wykonano zgodnie z *EN 659: 2003*

Dostępne rozmiary: 5 - 13.

Spełniają normę EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

Rękawice cechują się poniższymi parametrami przetestowanymi zgodnie z obowiązującymi normami:

PARAMETR	NORMA I WYMAGANIA MIN.	WYNIK TESTU
Odporność na przetarcie	EN 388 min. 3	4
Odporność na przecięcie	EN 388 min. 2	4
Odporność na rozzerwanie	EN 388 min. 3	4
Odporność na przekłucie	EN 388 min. 3	3
Zachowanie w ogniu	EN 407 4	4
Ciepło konwekcyjne	EN 367/EN 407 HTI 24 ≥ 13s	ZDANY
Ciepło radiacyjne	EN ISO 6942 RHTI 24 ≥ 18s	ZDANY
Kontakt cieplny	EN 702 t = 10 s	ZDANY

Sposób czyszczenia:

- **PRANIE W PRALCE** - pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 60 stopni.
- **NIE SUSZYĆ W SUSZARCE** - Rękawice powinny być suszone swobodnie w suchym i przewiewnym miejscu. Zbyt szybkie i intensywne suszenie może zniszczyć skórę.
- **NIE WYBIELAĆ** - Nie należy używać wybielaczy ani środków piorących zawierających wybielacze.
- **NIE PRASOWAĆ.**
- **NIE CZYSZCİĆ CHEMICZNIE** - do prania należy wykorzystywać wyłącznie proszek, nie należy stosować środków piorących na bazie mydła ani stosować płynów do płukania tkanin.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: Rękawice należy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Należy unikać nadmiernej ekspozycji rękawic na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

ŻYWOTNOŚĆ: Żywotność rękawic zależy od wielu zmiennych czynników takich jak np. stopień, intensywność, sposób czy środowisko użytkowania, dlatego określenie minimalnego zakładanego ресурсu dla rękawic pożarniczych jest niemożliwe.

UTYLIZACJA: Uszkodzone, zniszczone, zużyte lub niepotrzebne rękawice można wyrzucić ze standardowymi odpadami.

OGRANICZENIA: Rękawice te nie zapewniają ochrony przed czynnikami chemicznymi, zagrożeniami bakteriologicznymi, prądem elektrycznym oraz ruchomymi i obrotowymi ostrzami. Uszkodzone rękawice nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony i należy je natychmiast wymienić na nowe i wolne od wad.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIARY RĘKAWIC: 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13