

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/top-trock-pf-020-suszarka-do-masek-butow-i-rekawic-p-894.html>



TOP TROCK - PF-020 - SUSZARKA DO MASEK, BUTÓW I RĘKAWIC

Numer katalogowy

9206

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi:

- **PF 020**- panel zawierający 20 wieszaków, można na raz suszyć np: 6 par butów i masek oddechowych 8 (standard) czy 10 par rękawiczek wykonany ze stali nierdzewnej (304)
Wielkość panelu: W 51 x H 175 x D 38 cm
Wymagana przestrzeń: W 61 x H 205 x G 48 cm - **1 szt**
- **GF 900 U6 AP** - bezszczotkowa dmuchawa gorącego powietrza, z 6h timera do mocowania na ścianie, ok temperatury. 38 ° C (przy wylocie dmuchawy z 20 ° C temperatura pokojowa), 1300 W, 230 V ~ 50/60 Hz, Wymiary: H 35 cm, Ø 20 cm - **1 szt.**
- **ZFIM 02** - Zestaw filtrów przeciwpyłowych do gorącego powietrza dmuchawy GF900, Składa się z: filtra 3-warstwowego -**2 szt**

Suszarka TOP TROCK PF 020 zapewnia - szybkie i delikatne suszenie masek, rękawic czy obuwia. Poprzez ciepłe powietrze które jest prowadzone przez ciąg rur ze stali nierdzewnej i wychodzi poprzez dysze, co gwarantuje staranne i skuteczne suszenie wnętrza

Cechy suszarki TOP TROCK:

- dmuchawa ciepłego powietrza TOP Trock GF 900, 230 V 1300 Wat
- 2 lata gwarancji na ciepłe powietrze dmuchawy GF 900 lub 5000 godzin pracy
- dmuchawa ciepłego powietrza spełnia wymagania ustawy o bezpieczeństwie sprzętu elektrycznego
- potwierdzone certyfikatami CE
- stała temperatura powietrza 38 °C
- wykonana ze stali nierdzewnej 304 (1.4301 V2A)
- bardzo wytrzymała i prawie niezniszczalna
- czas schnięcia: 3 – 4 godziny (w zależności od podszewki)
- ergonomicznie zaprojektowana
- w opcji do zamontowania na ścianie lub mobilna (opcjonalnie: z systemem szybkiego sprzęgania)
- możliwość dostosowania do różnych wymiarów kombinezonów

Jako wytwornicę ciepłego powietrza zastosowano bezszczotkową dmuchawę ciepłego powietrza GF 900

- może być stosowana do wszystkich suszarek TOP Trock
- niezbędny zwłaszcza przy spoconych butach, rękawiczkach, ubraniach roboczych itp
- spełnia wymagania ustawy o bezpieczeństwie sprzętu elektrycznego
- potwierdzone certyfikatami CE
- niski poziom hałasu

-
- niskie zużycie energii, 230 V 50/60 Hz, 1300 Wat
 - obsługiwana przez bezobsługowy silnik bez szczotkowy, co daje możliwość udzielenia 5-krotnie dłuższy gwarancji
 - 2 lata gwarancji lub 5000 godzin pracy
 - ekonomiczny ze względu na krótki czas schnięcia
 - opcjonalnie dostępny z zewnętrznym timerem 3h lub 24h
 - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 304 (1.4301V2A)
 - temperatura suszenia 38 ° C

Wymiary:

Fi = 20 cm, H = 35 cm

UWAGA: przed zamówieniem zadzwoń i zapytaj o koszty transportu