Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 14:18

Link do produktu: https://www.sklep998.pl/waz-h-25-20-lapcv-bialy-hydrantowy-bezalin-p-1403.html



Wąż H 25-20-ŁA/PCV – biały, hydrantowy BEZALIN

Cena brutto	**174,66 zł**
Cena netto	**142,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**H 25-20-ŁA/PCV**
Producent	**Bezalin**

Opis produktu

Wykonane z surowców najwyższej jakości, lekkie i elastyczne (również w niskiej temperaturze), odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Oplot okrągło tkany z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości tworzyw plastycznych lub gumy syntetycznej, gładka i odporna na pleśń i gnicie. Można je stosować w wysokich i niskich temperaturach.Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN91/M-51031.Węże spełniają wymagania normy EN 14540 oraz warunków technicznych Rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.**Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP.**

Charakterystyka techniczna	Węże hydrantowe płaskoskładane (CNBOP)			
	H 25-15 ŁA	**H 25-20 ŁA**	**H 52-15 ŁA**	**H 52-20 ŁA**
Średnica wewnętrzna [mm]	25 -0,5/+1,0		52 -0,5/+1,5	
Długość [m]	15 +/-0,15	20 +/-0,2	15 +/-0,15	20 +/-0,2
Ciśnienie robocze [MPa]	1,0			
Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]	1,5			
Ciśnienie próbne [MPa]	2,25			
Ciśnienie rozrywające [MPa]	4,5			
Oplot	okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej			
Masa węża z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]	2,0 (PCV)1,75 (PU)	2,6 (PCV)2,26 (PU)	4,3 (PCV)3,65 (PU)	5,4 (PCV)4,7 (PU)
Wykładzina wewnętrzna	PCV, poliuretan (PU)			
Odporność na niskie temperatury	do - 30°C			