Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 22:14

Link do produktu: https://www.sklep998.pl/waz-tloczny-w-75-20-lapcv-bialy-motopompa-bezalin-p-1367.html



Wąż tłoczny W 75-20-ŁA/PCV – biały, motopompa BEZALIN

Cena brutto	**445,26 zł**
Cena netto	**362,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**W 75-20-ŁA/PCV**
Producent	**Bezalin**

Opis produktu

Wykonane z surowców najwyższej jakości, lekkie i elastyczne (również w niskiej temperaturze), odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Oplot okrągłotkany z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości tworzyw plastycznych lub gumy syntetycznej, gładka i odporna na pleśń i gnicie. Można je stosować w wysokich i niskich temperaturach.Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M-51031.Węże spełniają wymagania warunków technicznych Rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Charakterystyka techniczna	Węże tłoczne do motopomp (CNBOP)		
	W 52-20-ŁA	**W 75-20-ŁA**	**W 110-20-ŁA**
Średnica wewnętrzna [mm]	52 -0,5/+1,5	**75 -0,5/+1,5**	110 -0,5/+1,5
Długość [m]		**20 +/-0,5**	
Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]		**1,5**	1,2
Ciśnienie próbne [MPa]		**2,25**	1,8
Ciśnienie rozrywające [MPa]		**4,5**	3,6
Masa węża dł. 20m z łącznikamialuminiowymi STORZ [kg]	5,3 (PCV)4,82 (PU)6,37 (G)	**8,45 (PCV) 7,91 (PU) 9,31 (G)**	15,4 (PU)
Oplot	**okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy polietrowej**		
Wykładzina wewnętrzna	**PCV, poliuretan (PU), guma syntetytyczna (G)**		poliuretan (PU)
Odporność na niskie temperatury	**do-30 °C**		