Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 07:14

Link do produktu: https://www.sklep998.pl/wentylator-oddymiajacy-fanergy-v16-z-silnikiem-honda-gx200-6-5-km-rosenbauer-p-3158.html



Wentylator oddymiający FANERGY V16 z silnikiem HONDA GX200 (6,5 KM) Rosenbauer

Cena brutto	**15 917,43 zł**
Cena netto	**12 941,00 zł**
Numer katalogowy	**513021**
Producent	**Rosenbauer**

Opis produktu

Większe ciśnienie, większa moc i większa objętość.
Technologia All In One Airflow firmy Rosenbauer to zupełnie nowa koncepcja techniczna w technologii wentylacji. Specjalna konstrukcja zespołu wentylatora zapewnia zoptymalizowany schemat przepływu powietrza. Jest to możliwe dzięki specjalnej konstrukcji wirnika wentylatora, jednostki sterującej wentylatora i specjalnej kratownicy o aerodynamicznym kształcie. Nowa jednostka wentylatora zapewnia także jeszcze lepszą wydajność zasysania, a tym samym lepsze dostarczanie powietrza do wentylatora. Powietrze dostarczane jest do budynków w ukierunkowany sposób, przy większym ciśnieniu, większej mocy i w większej objętości. Rezultat: dym jest szybciej usuwany z płonącego obiektu, widoczność natychmiast poprawia się, a temperatura szybciej opada.

Wentylator automatycznie ustawia się do pozycji ataku +20° stopni
Po rozłożeniu uchwytu moduł wentylatora automatycznie podnosi się. W ten sposób wentylator znajduje się natychmiast w pozycji ataku. Dlatego dysza jest automatycznie ustawiana pod optymalnym kątem 20 °, dzięki czemu łatwiej jest ominąć przeszkody w obszarze dostępu do budynku (np. schody, platformy). W połączeniu z nową technologią "All In One Airflow", dysza typu "pull-out" zapewnia również, że strumień powietrza dociera do obiektu z maksymalną wydajnością.



Najszerszy kąt regulacji na rynku

Jednostka wentylatora może być regulowana za naciśnięciem przycisku i bez dodatkowych akcesoriów od -20 do +20 stopni. Dzięki bezobsługowemu siłownikowi gazowemu, bezstopniowa regulacja jest szybka i łatwa, bez zakleszczania i skosowania - co stanowi znaczącą korzyść, która przyczynia się do skrócenia czasu akcji ratowniczej podczas działań. Duży kąt nachylenia zapewnia większą elastyczność i wydajność podczas korzystania z wentylatora. Kąt nachylenia wynoszący 20 ° jest bardzo przydatny do podawania powietrza ponad przeszkodami. Pozycja kąta ujemnego -20 ° stopni - większa niż jakikolwiek inny wentylator na rynku - idealnie nadaje się do wentylowania klatek schodowych i szybów powietrznych.



Dla łatwej i bezpiecznej obsługi.
Korzystanie z wentylatora chroni ekipy ratownicze i może uratować życie zaginionych/poszkodowanych osób. Właściwa obsługa jest ważna dla pomyślnej wentylacji. Dzięki nowej technologii All In One Airflow wszystkie aktualne koncepcje obsługi są połączone w jedną, a korzystanie z niej jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wentylator można ustawić w elastycznej odległości 2-7 m przed otworem dostępu. W tej odległości wentylator działa niezawodnie bez problemów z pozycjonowaniem. Aby uzyskać maksymalny przepływ powietrza, zaleca się ustawienie odległości 2 m.

Obsługa jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej:

1.Rozłóż uchwyt
2.Wentylator automatycznie ustawia się do pozycji ataku +20 stopni
3.Ustaw wentylator przed otworem dostępowym (elastyczna odległość 2-7 m)
4.Włącz urządzenie - gotowe

Najmniejsze wymiary

- Najmniejszy wentylator na rynku w klasie 16 ''
- Minimalne miejsce zajmowane w pojeździe
- Zoptymalizowana, łatwa obsługa

Wielofunkcyjne zastosowanie
W odniesieniu do taktyki operacyjnej interesujące są dwie dalsze cechy wentylatora FANERGY: można wytworzyć mgłę wodną i pianę gaśniczą. Mobilny wentylator o wysokiej wydajności jest wyposażony w centralną dyszę gasniczą. Pozwala to na chłodzenie i ochronę pomieszczeń, butli gazowych itp. Skuteczne tłumienie niebezpiecznych produktów lotnych jest również możliwe przy użyciu mgły wodnej. Turbulencje w przepływie powietrza zmniejsza się poprzez centralne umieszczenie urządzenia do rozpylania wody po środku dyszy gaśniczej wentylatora Obsługa jest znacznie szybsza, łatwiejsza i nie wymaga żadnych akcesoriów. Wąż pożarniczy może być podłączony bezpośrednio do wentylatora za pomocą nasady Storz C/52, woda doprowadzona jest do FANERGY, a co za tym idzie podawana jest mgła wodna.



Wentylator jako generator piany

Dzięki zastosowaniu siatki pianowej, zasysacza Z2 i wielozadaniowego środka pianotwórczego, wentylator może w krótkim czasie wytwarzać pianę gaśniczą. Siatka jest przechowywana w małej komorze bezpośrednio na obudowie wentylatora i może być zawsze przewożona w ten sposób. Natężenie przepływu wynosi ok. 200 l przy 5 barach. Podczas gaszenia pożarów piana gaśnicza może być wprowadzana przez przewody wentylacyjne na klatkach schodowych lub lufcik w piwnicy. Podczas działań z substancjami niebezpiecznymi, w celu powstrzymania toksycznych oparów lub schłodzenia sprzętu: wentylator realizuje zadania generatora piany gaśniczej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dostępne wersje: podstawowa , z zintegrowana dyszą i pakietem oświetleniowym (+ 1 899,12 zł)