

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/wyciagarka-z-lina-stalowa-dwm-8000-hd-p-2657.html>

WYCIĄGARKA Z LINĄ STALOWĄ DWM 8000 HD

Cena brutto **1 490,00 zł**Cena netto **1 211,38 zł**

Opis produktu

Indywidualne atrybuty produktu

Zastosowanie:

Napięcie:

12V

Moc:

5,5 KM

Uciąg:

8000 lb/ 3629 kg

Przekładnia:

trójstopniowa przekładnia planetarna

Redukcja:

265:1

Rodzaj hamulca:

dynamiczny

Długość liny stalowej:

24 m

Wymiary wyciagarki (LxWxH):

450 mm x 159 mm x 256 mm

Waga zestawu brutto:

35 kg

Rozstaw śrub montażowych:

164 mm x 114 mm

Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)

| OBCIĄŻENIE | kg | brak | 1814 | 3629 | | |
|------------|--------|------|------|------|------|------|
| LINY | | | | | | |
| PRĘDKOŚĆ | m/min | 5,9 | 3,6 | 1,3 | | |
| LINY | | | | | | |
| POBÓR | ampery | 50 | 180 | 345 | | |
| PRĄDU | | | | | | |
| WARSTWA | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| LINY | | | | | | |
| UCIĄG LINY | kg | 3629 | 3583 | 2467 | 2172 | 1778 |
| IŁOŚĆ LINY | m | 3,6 | 7,8 | 12,4 | 17,8 | 24,0 |
| W BĘBNIE | | | | | | |

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

WARSTWA

LINY

UCIĄG LINY kg

IŁOŚĆ LINY m

W BĘBNIE