

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/aparat-powietrzny-x-pro-z-maską-optipro-i-butlą-stalową-6l300-bar-p-1980.html>



Aparat powietrzny X-Pro z maską OptiPro i butlą stalową 6l/300 bar

Cena brutto	6 242,25 zł
Cena netto	5 075,00 zł
Numer katalogowy	FENZY-X-PRO-BS-6/300
Producent	Honeywell

Opis produktu

X-Pro to wysokiej jakości aparat oddechowy ze sprężonym powietrzem, produkowany przez Honeywell Safety Products. Jego konstrukcja obejmuje wiele pasywnych elementów zabezpieczeń i funkcji modułowych, oferując użytkownikowi optymalną ochronę w dowolnym środowisku, w tym do zastosowań w warunkach ekstremalnych.

Aparat ten jest zgodny z normą EN 137:2006 Typ 2. Posiada świadectwo CNBOP.

Ultralekki stelaż na plecy, o regulowanej wysokości zapewnia dostosowanie do każdego kształtu ciała. Wygodne poduszki na ramiona oraz pas na talię i górne pasy na barki wykonano z włókien poddanych termokompresji. Pasy zaokrąglone na ramionach, zaprojektowane specjalnie do noszenia aparatu w komfortowy sposób, niezależnie od tego, w jakiej pozycji znajduje się użytkownik lub jak się porusza.

Maska pełnotwarzowa Opti-Pro, z przezroczystą osłoną z poliwęglanu odporną na uderzenia i powłoką chroniącą przed zarysowaniami, zapewnia szerokie pole widzenia bez optycznych zniekształceń. Element twarzowy i wewnętrzna półmaska wykonane z wysokiej jakości silikonu, zapewniającego większą trwałość i optymalny komfort użytkowania.

Nadciśnieniowy automat oddechowy Sx-Pro do szybkiego montażu jest aktywowany przy pierwszym oddechu. Kompaktowy, ergonomiczny i trwały, zapewnia doskonały komfort oddychania przy dowolnym tempie pracy dzięki minimalnym oporom oddychania. Wyposażony jest w dwa duże przyciski mocujące w/o this dzięki którym można go łatwo wpiąć do maski lub z niej wypiąć, nawet w rękawicach.

Dane techniczne:

- Całkowita masa kompletnego aparatu bez butli Około 3,9 kg
- Manometr pneumatyczny wysokiego ciśnienia
- 0-400 barów, miernik fotoluminescencyjny, gumowe zabezpieczenie i zintegrowany gwizdek alarmu
- Aktywacja alarmu 55 ± 5 barów
- Głośność alarmu > 90 dBA
- Zakres temperatur, w jakich działa aparat $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$
- Aparaty spełniają wymagania norm EN 137 Typ 2: 2006, SOLAS, MED, IMO, MSC, AS/NZS 2003
- Zatwierdzone do użytku jako maska pełnotwarzowa Klasa III według normy EN 136

Oferowane butle nie posiadają certyfikacji Urzędu Dozoru Technicznego - należy zrobić go we własnym zakresie. W celu dobrania butli z certyfikatem należy skontaktować się z nami na sklep@sklep998.pl